

Przygotowanie ciągnika rolniczego do naprawy przekładni głównej tylnego mostu.

Ciągnik Ursus C360



NAPRAWA PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ TYLNEGO MOSTU

01 Przygotowanie stanowiska

02 Demontaż

03 Weryfikacja

04 Montaż podzespołu

1. Przygotowanie stanowiska



01

Miejsce wykoania

Najlepiej czysty, ogrzewany garaż z dużą ilością wolnej przestrzeni

02

Narzędzia

Przygotować możliwe potrzebne narzędzia do wykonania naprawy, najlepiej szafka warsztatowa ponieważ posiada duży zasób kluczy itd.

03

Inne możliwe potrzebne rzeczy i miejsce

Duży stół z gładką czystą powierzchnią, kompresor z kluczem udarowym

2. Demontaż



01

Należy zdemontować

Kabinę (jeżeli ciągnik posiada)
Siedzenie

02

Należy zdemontować

Błotnik tylny (dla lepszego dojścia)
Koło tylne (dla lepszego dojścia)

03

Należy zdemontować

Siedzenie
Pokrywę
Uszczelkę pokrywy

3. Weryfikacja



01

Weryfikacja ogólna

Sprawdzamy czy nie widać żadnych zużyć na kole atakującym i kole talerzowym

02

Weryfikacja dokładna

Sprawdzenie czy zęby na kołach zazębiają się prawidłowo

03

Sprawdzenie luzów

Koło atakujące powinno stykać się z kołem talerzowym możliwie na środku (regulacja za pomocą podkładek)

4. Montaż podzespołów



01

Oczyszczenie

Nowe części powinniśmy dokładnie oczyścić z możliwych zabrudzeń

02

Nasmarowanie

Nowe części należy nasmarować aby nie pracowały na sucho

03

Spasoawnie

Ustawienie odpowiednich odległości aby uniknąć szybkiego zużycia się nowych części

ŹRÓDŁA:

<https://www.agrofoto.pl/forum/topic/266302-c-360-c-360-3p-instrukcja-napraw/>

Grafika google

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

MICHAŁ CHMIELEWSKI

KL. 3BTL